

立象 ARGOX A-150 条码标签打印机

A-150 条码打印机采用了OS 系列条码打印机相同稳定的编程平台，内部架构，借鉴了R 系列条码打印机流线型的时尚外观设计。在列印噪音、碳带安装、内部的齿轮设计上更为优越。

●采用ARGOX 系列条码打印机最稳定的软件编程应用平台。

●条码打印机可以装载最大127mm 外径的纸卷，纸卷更换更便捷。

●居中对齐的标签定位方式适合于从25mm-100mm 之间不同宽度的标签定位。

本条码打印机适用于：

零售、邮政、医疗管理、服装鞋、珠宝、五金、票务、物流



产品性能参数表

列印方式：热转印

分辨率（解析度）： 203dpi（8 点/mm）

打印宽度：Max 4.1"

打印速度：2~3IPS(51~ 76mm /s)

打印长度：1~8 英寸（ 25~203 毫米）

内存：512KB DRAM 512KB Flash ROM

CPU ：16 位微处理器

通信接口：RS-232 接口/标准并口

标签感测器：反射式(可移动)

图形：PCX bit map, GDI graphics

软件：Argox PPLB 语言、Windows Driver (Win 98/2000/NT/XP)

标签设计软件： ArgoBar 打印设置软件

条码：Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCCCode 128 (Subset A, B, C) Codabar, Interleave 2 of 5,Data Matrix,EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 add on, POSTNET, German POST,Matrix 25, Maxicode, PDF-417, EAN-8 2&5 add on

印材规范：

*卷筒状，已分切或连续的吊牌、标签和票据以及热敏纸或平张标签

*最大宽度：4.25"（108mm）

*最小宽度：1"（25.4mm）

*厚度：0.0025"~ 0.01"（0.0635mm-0.254mm）

*最大外径：5 "(127 mm)

*纸卷内径：1 "(25 mm)

碳带：碳带宽度：2"，4"（108mm）、最小宽度：1"（25.4mm）、碳带最大直径外径：1.5"(38 mm)、最大长度100米

纸卷内径：0.5"(13 mm)，包括开槽口

大小：W200 * H170 * L245 mm

重量：4.8lbs (2.2kg)

电源：110 / 220 VAC ?10%, 50/60 Hz, extermal power adapter

产品认证：CE, UL, CUL, FCC, CCC

Dongguan Lesain Barcode Co., Ltd.,
Tel:0769-23095998 23095997
Fax:0769-22327189
Website:http://www.lesain.com

工作环境：40 F ~ 100 F (4 C ~ 38 C) ; 10 ~ 90% 无霜
选配件：裁刀、回卷器、时钟卡、网络打印伺服器、USB 接口、2M 亚洲字体卡(繁体中文、简体中文、韩文和日文)